



高效能 LED驅動電源



DALI-2
數位調光功能
(50W~320W)
全新上市


XLG系列



20W / 25W / 50W / 75W / 100W / 150W / 200W / 240W / 320W

- 恆功率輸出設計(Constant Power Mode)
- 全電壓輸入100~305V AC(Class I/2)無須降載
- 輸入過電壓保護IOVP(可選)
- 輸入及輸出線材符合環球認證,可搭配燈具全球銷售
- 雷擊保護符合: 6KV/4KV. (10KV/6KV 僅3合1版本)
- 符合最新 IEC 61347/GB19510.1/14及UL 8750 法規,輸出及調光線路採隔離設計
- 符合EN/IEC 61347獨立式(可外置)控制器應用電源
- 符合台灣路燈規範CNS15467 BSMI認證

www.meanwell.com.tw



明緯企業股份有限公司
🏠 www.meanwell.com.tw
☎ 02-2299-6100
✉ info@meanwell.com

XLG系列家族總表

輸出 系列	瓦數	12V	24V	48V	L 型	M 型	H 型	尺寸 (mm)
XLG-20	20	X	X	X	350mA	500mA	700mA	95x63x30
XLG-25	25	X	X	X	X	X	250~1050 mA	105x63x30
XLG-50(DA2)	50	X	X	X	250~700mA	X	530~2100 mA	105x63x30
XLG-75(DA2)	75	5A	3.1A	X	350~1050 mA	X	650~2100 mA	140x63x32
XLG-100(DA2)	100	8A	4A	X	350~1050 mA	X	875~2780 mA	140x63x32
XLG-150(DA2)	150	12.5 A	6.25A	X	350~1050 mA	700~2100 mA	1400~4100 mA	180x63x35.5
XLG-200(DA2)	200	16 A	8.3A	X	350~1050 mA	X	1750~5500 mA	199x63x35.5
XLG-240(DA2)	240	X	X	5A	350~1050 mA	700~2100 mA	2200~6600 mA	219x63x35.5
XLG-320(DA2)	315	12 或 24 可調 (13~18A)		6.5A	500~1400mA	1050~2800mA	2800~7420mA	246x77x39.5

備註: X代表無此機型; (DA2)代表此機型具備DALI-2功能

產品編碼說明

XLG - 150 I - L -

功能選項(如下表所建議)

輸出種類 (12/24/48V或L/M/H可選)

I : 印度版

空白: 標準版

輸出瓦數 (20/25/50/75/100/150/200/240/320)

系列名稱

型 號	功 能	備 註
空白	輸出電壓及電流固定,無法調整 (適用於嚴苛環境)	可選購
A	輸出電流可調整	標準品
AB	輸出電流可調整,具三合一調光功能 (0~10VDC, 10V PWM 信號和電阻)	標準品
ABV	48V恆壓輸出,具三合一調光功能,無頻閃 (0~10VDC, 10V PWM 信號和電阻)	標準品
DA2	輸出電流可調整,具DALI-2調光功能	標準品
DA2-A	輸出電流可調整,具DALI-2調光功能,附帶12V/250mA輔源	可選購

備註: 12V、24V及48V 沒有AB/DA2/DA2-A型號

應用領域

✓ 大樓亮化照明
 ✓ 路燈/街燈
 ✓ 投射燈

✓ 舞台燈
 ✓ 集魚燈
 ✓ 植物燈

✓ 天井燈
 ✓ 符合UL type HL嚴苛環境應用
 ✓ 農業/畜牧照明